

HPC-7320

适用于EATX/ATX/MicroATX主板
3U 短机架式/塔式机箱



特性

- 支持 EATX/ATX/MicroATX主板,带双处理器
- 2个热插拔 3.5"/2.5" 硬盘, 1个薄型驱动硬盘和2个内置 3.5" HDD 盘
- 双前置USB 3.0 端口
- 支持 Flex ATX电源, 2U 80+ 单或冗余电源
- 前置系统风扇不开前盖易于维护

Quiet

CE FCC

规格

		外部	内部
硬盘槽	超薄光驱	1	-
	3.5"	-	2
	热插拔	2 (3.5" 或 2.5")	
风扇	风扇	2 (8cm/57CFM) + 1 (6cm/27.72CFM)	
	空气过滤器	Yes	
前置 I/O 接口	USB3.0	2	
其他	LED指示灯	电源, HDD, LAN1, 和 LAN2	
	后面板	2个9-针D-Sub	
环境		工作环境	非工作环境
	温度	0 ~ 40° C (32 ~ 122° F)	-40 ~ 70° C (-40 ~ 156° F)
	湿度	10 ~ 95% @ 40° C, 非凝结	10 ~ 95% @ 60° C, 非凝结
	振动(5 ~ 500 Hz)	1 Grms	2 G
	冲击	10 G (11 ms 间隔, 半正弦波)	
物理规格	尺寸(宽 x 高 x 深)	426.4 x 132.2 x 480 mm (16.79" x 5.2" x 18.9")	
	重量	12 kg	

前视图



后视图



内部视图



机架视图



料号	说明
HPC-7320MB-00XE	不带PSU, 带ATX开关

料号	说明	数量
1960002043T001 & 1960004574T001	壁式托架	1
1960061378T001	FATX 电源后支架	1
1960069262N001	1U 电源后支架	1
1990025044T000	Door filter	1
1750008101-01	8cm 系统风扇	2

1. HPC-7320不支持AIMB-701、AIMB-780、AIMB-781、AIMB-782、AIMB-784
2. HPC-7320 不支持需要连接额外电源的附件卡.

料号	80 Plus 等级	瓦特	类型	输入
PS8-350FATX-XE	铜	350W	单相	AC 100 ~ 240 V (全部范围)
PS8-500U2-XE	铜	500W	单相	AC 100 ~ 240 V (全部范围)
96PS-A700W1U	铜	700W	单相	AC 100 ~ 240V (全部范围)
RPS8-500U2-XE	铜	500W	(1+1) 冗余	AC 100 ~ 240 V (全部范围)
RPS8-700U2-XE	金	700W	(1+1) 冗余	AC 100 ~ 240 V (全部范围)

料号	说明
2130015257T000	CPU冷却箱
9680006903	20" 滑道(支持75~100cm depth cabinet)
9680006904	24" 滑道(支持90~110cm depth cabinet)
96CB-SATAPOWER-6P2	SA电源线6-针至 大 4-针(支持薄型硬盘)
1700011592	前置双USB2.0线
1750007769-01	用于GPU服务器解决方案的8038mm 高速系统风扇