



产品特性

- ◆ 2U上架式
- ◆ 前置8个3.5兼容2.5硬盘位
- ◆ 标配3个8025B滚珠风扇,可热插拔
- ◆ 兼长度330mm及以下标准2U电源和CPRS冗余电源
- ◆ 支持12" X 13"及以下尺寸的主板

产品规格

材质	环保,耐指纹1.0mm SGCC
硬盘位	8个前置3.5" HDD(兼容 2.5" HDD/SSD),3个内置2.5" HDD/SSD;硬盘抽取盒采用防EMI设计,带导光柱,能指示硬盘工作状态;
光驱位	无
后扩展槽	7个半高PCI/PCIE扩展槽位,竖插
风扇位	4个8公分风扇位,标配3个8025B滚珠风扇,可热插拔
电源	兼容长度为300mm及以下尺寸的标准2U电源和CRPS冗余电源
系统控制	Power LED*1,Reset*1,Power SW*1,HDD LED*1,NIC LED*2*1,UID LED*1,UID SW*1,OH/FAN Fail LED*1,Power Fail LED*1
适合主板	12" × 13"及以下尺寸的标准主板
背板规格	6Gb/s Sata接口,带温控,直连模式
上盖扣合按钮	有免工具拆卸
重量	12.5kg
尺寸	深650mm×宽437.5mm×高88mm

订货信息

型号	说明
RS-2008-XX	2U上架式服务器机箱,前置8个硬盘位,支持12" X 13"及以下尺寸的主板