RS-4024

产品特性

- 4U上架式
- 前置24个3.5"兼容2.5"硬盘位,3个内置2.5" 硬盘位
- 标配3个12038B滚珠风扇,可热插拔
- 标准ATX或CRPS冗余电源
- 支持12"×13"及以下尺寸主板

产品规格

材质	马钢,环保,耐指纹1.0mm SGCC
硬盘位	24个前置3.5" HDD(兼容 2.5" HDD/SSD),3个内置2.5" HDD/SSD
光驱位	无
扩展位	7个全高PCI/PCIE扩展槽位,竖插
风扇位	3个12公分风扇位,标配2个12038B滚珠风扇,可热插拔
电源	标准ATX或CRPS冗余电源
系统控制	Power LED*1,Reset*1,Power SW*1,HDD LED*1,NIC LED*2*1,UID LED*1,UID SW*1,OH/FAN Fail LED*1,Power Fail LED*1
适合主板	12"×13"及以下尺寸的标准主板
背板规格	6Gb/s Mini-sas接口(SFF8087),带温控,带SGPIO
重量	20.5kg
颜色	把手、挂耳和前面板黑色，其余钢板本色
尺寸	深650mm×宽437.5mm×高176mm

订货信息

型号	说明
RS-4024-XX	4U上架式服务器机箱,前置24个硬盘位,支持12"×13"及以下尺寸的主板